

PWHシリーズ



洗浄機 SPWH-60型

自動送り機 SPFR-90型

本機の特長

- 正転ブラシ・逆転ブラシと送りロールの組み合わせで、コンパクトながら短時間で効率よく洗浄できます。
- 洗浄機単体でも使用できますが、送り機とセットすることにより、タイムロスがなくし、作業労力を軽減できます。
- 標準仕様では、パネル厚み15mm～35mm、幅500mm～600mm、長さ900mmまで使用できます。その他パネルサイズに対応した機種も製作いたします。
- 安価タイプの鉄製、丈夫なステンレス製、ブラシ交換簡易タイプ、側面洗浄できるサイドブラシ付などのラインナップからお選びいただけます。

※ 電源は、単相100Vまたは三相200Vをご指定ください。

〈洗浄機 仕様〉

〈送り機仕様〉

型式	PWH-60	SPWH-60	PWH-60F	SPWH-60F	PWH-60S	SPWH-60S	PWH-60FS	SPWH-60FS	SPFR-90
機体寸法 (mm)	長	630	630	630	630	630	630	630	1230
	幅	760	760	920	920	880	880	920	750
	高	960	960	960	960	960	960	960	1150
重量(kg)	100	100	105	105	105	105	110	110	90
所要動力 (kW)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
能力 (kg/H)	400～700	400～700	400～700	400～700	400～700	400～700	400～700	400～700	500～600
備考	鉄製	ステンレスフレーム	鉄製 ブラシ交換簡易式	ステンレスフレーム ブラシ交換簡易式	鉄製 サイドブラシ付	ステンレスフレーム サイドブラシ付	鉄製 ブラシ交換簡易式 サイドブラシ付	ステンレスフレーム ブラシ交換簡易式 サイドブラシ付	上部ステンレスフレーム

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL 0533-87-3181(代)

FAX 0533-88-6276

落合工場 TEL 0533-88-6135

代理店