

PCシリーズ

使い方いろいろ！！



※写真はPC-6050型

大根洗浄機の出口に設置し、
手選別しながらの箱詰め作業を可能にします！！

本機の特長

- 樹脂ローラー使用のチェンコンベヤで、シンプルで調整が簡単です。
- 搬送部がローラーなので、水気が切れやすく風乾装置の装備などに適しています。
- インバーター標準装備です、搬送速度を最適な状態でご使用いただけます。

※ 樹脂ローラー上部までの最低地上高さは約640mmで、脚高調節は+100mmまで可能です。

地上よりローラー上部までの寸法をご指定いただければ製作可能です。

※ コンベヤ長は要望をお受けしての製作も可能です。但し軸間5m以内とさせていただきます。

※ また運賃が別途かかります、地域によって異なりますのでお問い合わせください。

※ 電源は単相または三相をご用意いたしております、注文時にご指定ください。

型 式	機長(mm)	機巾(mm)	機高(mm)	重量(kg)	電源	ローラー巾	搬送速度
PC-6020型	2,300	800	640	150	0.2kW	600mm	~20m/分
PC-6030型	3,300	800	640	200	0.2kW	600mm	~20m/分
PC-6040型	4,300	800	640	250	0.2kW	600mm	~20m/分
PC-6050型	5,300	800	640	300	0.2kW	600mm	~20m/分

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は予告なしに変更することがあります。



株式
会社

サシ ナミ
指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本 社 TEL <0533> 87-3181(代)

FAX <0533> 88-6 2 7 6

落合工場 TEL <0533> 88-6 1 3 5

代理店