

PCシリーズ

使い方いろいろ！！



大根洗浄機の出口に設置し、
手選別しながらの箱詰め作業を可能にします！！



本機の特長

※空箱搬送用コロコン(オプション)

- 樹脂ローラー使用のチェンコンベヤで、シンプルで調整が簡単です。
- 搬送部がローラーなので、水気が切れやすく風乾装置の装備などに適しています。
- インバーター標準装備です、搬送速度を最適な状態でご使用いただけます。

※ 樹脂ローラー上部までの最低地上高さは約640mmで、脚高調節は+100mmまで可能です。

地上よりローラー上部までの寸法をご指定いただければ製作可能です。

※ 電源は单相または三相をご用意いたしております、注文時にご指定ください。

型 式	機長(mm)	機巾(mm)	機高(mm)	重量(kg)	電源	ローラー巾	搬送速度
PC4-6020-V型	2,300	800	640	150	0.2kW	600mm	～20m/分
PC4-6030-V型	3,300	800	640	200	0.2kW	600mm	～20m/分
PC4-6040-V型	4,300	800	640	250	0.2kW	600mm	～20m/分
PC4-6050-V型	5,300	800	640	300	0.2kW	600mm	～20m/分

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は予告なしに変更することがあります。



株式
会社

サシ ナミ
指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74
本 社 TEL <0533> 87-3181(代)
FAX <0533> 88-6 2 7 6
落合工場 TEL <0533> 88-6 1 3 5

代理店