

DHシリーズ

仕上り綺麗な高圧水併用洗浄機

収穫後最後の詰は
めかりなし!



噴霧ノズル

可動ウォール

本機の特長

- ① **ブラシと高圧水を併用し、きめ細やかな洗い上がりが得られます。**
 - ・洗浄ブラシはラセン模様(凹凸)を施してあり、回転することで原料が揺動し均一に洗浄できます。
 - ・またブラシは凸部のほうが軟らかいため、皮剥けや洗浄過度のおそれがありません。
- ② **可動ウォール機構と簡単に本体傾斜角度が調節でき、快適に能率よく洗浄作業を行えます。**
 - ・可動ウォール機構により洗浄槽の懐が広狭します。原料をブラシの谷間へと安定させ、また極大サイズや曲がり芋まで快適に洗浄できます。
 - ・本機の傾斜角度が簡易調節でき、早掘り・貯蔵、土質条件などに応じた洗浄が得られます。
- ③ **ブラシ交換ワンタッチ式で、交換が容易にできます。**
 - ・消耗品であるブラシ、後の交換時にスピーディーに対応できます。
- ④ **洗浄機の評価となる、洗浄性能、ランニングコストなどの点で非常に優れています。**

《 仕 様 》

| 型式 | 寸法(長×幅×高)mm | 重量(kg) | 電源(kw) | ブラシ | 必要水量(1~3Mpa) | 処理能力(kg/h) |
|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------------|------------|
| DH150-2型 | 1,900×550×1,000 | 80 | 0.2 | 特殊ブラシ2本 | 18~31L/分 | 200~500 |

※ 別途動噴が必要です。(動噴選定の際にはお問合せください。)

※ 電源は単相100Vまたは三相200Vをご指定ください。

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は予告なしに変更することがあります。



株式会社

サシナミ
指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL <0533> 87-3181(代)

FAX <0533> 88-6276

落合工場 TEL <0533> 88-6135

代理店