

タテ型水圧洗浄機 KCシリーズ



KC180-3

- ダイコンをタテに一本ずつ流して洗浄します。ダイコンが2本のスパイラルチルトブラシの上で回転しながら推進していきます。上部スプレーノズルから噴射される高圧水をムラなくあてることで汚れを落とします。
- 高圧水の打力とブラッシング効果で抜群の洗浄仕上がりです。また、ダイコン尻や首も死角なくしっかりと洗浄水がかかるので、仕上げの手間が省けます。
- 洗浄部は開放的で、ダイコンの詰まりなどがなく、能率よく洗浄できます。

扇形ノズルから噴射される高圧水が尻から首まで全周ムラなく当たります。ノズルはセラミックチップ採用で高耐久、噴霧管や付属のホースは圧力損失の少ないサイズを使用。

視認性の良い透明マド

スムーズに流れる扇形出口補助板



ブラシ植毛は耐摩耗に優れ、保水性や弾力性(しなり)のよい高素材。樹脂ロールで耐久性抜群

シンプル構造でメンテナンスの簡単な駆動部

《排水口》
口が大きく、詰まりを軽減
取り外しが簡単でお掃除楽々

型式	KC150-3	KC150-3V	KC180-3	KC180-3V
機体寸法 (mm)	長	1700	1700	2000
	幅	570	570	570
	高	1000	1000	1000
所要動力(kW)	0.2	0.2	0.2	0.2
ブラシ長 (mm)	1500	1500	1800	1800
ノズル数(標準)	8	8	10	10
最大能力(本/時)	2000	2000	2000	2000
必要動噴水量(L/分)	31	31	37	37
備考		インバータ付		インバータ付



《-V型付属品》
インバータ

ブラシ回転速度を調節でき、ダイコンの状態によって最適な仕上がりを得られます。

● 機械本体とは別に、動噴が必要となります。動噴選定の際はお問合わせください。

高性能タテ型水圧洗浄機



KC240-3V

型式	KC240-3V	
機体寸法 (mm)	長	2600
	幅	570
	高	1000
所要動力(kW)	0.4	
ブラシ長 (mm)	2400	
ノズル数(標準)	12	
最大能力(本/時)	2500	
必要動噴水量(L/分)	45 (標準ノズル)	
備考	インバータ付	

- ブラシ長240cmでノズル数12頭口のハイスペックタイプ。汚れが酷くてもハイスピードで処理できます。
- 動噴が大きければ、ノズルをさらに増やし、洗浄力を高めることができます。
- 洗浄仕上りがよいので、従来洗浄機での仕上げ作業がいらず、水槽に落とし込む必要がありません。そのため、洗浄機後方にコンベヤなどを設置してライン化することができ、重労働であるダイコンの上げ下げの手間を省くことができます。
- 機械本体とは別に、動噴が必要となります。動噴選定の際はお問い合わせください。

便利なオプション

投入コンベヤ



CV-1910-GS+KC180-3

厚肉ゴムベルトでダイコンが傷つかない!!

型式	CV-1910-GS	
機体寸法 (mm)	長	1100
	幅	630
	高	800
所要動力(kW)	0.09	
ベルト芯間 (mm)	1000	
ベルト有効幅 (mm)	190	
最大能力(本/時)	4000	
ベルト材質	黒ゴム	
備考	シングル用	
	固定式	

- ダイコン投入作業が楽で効率よくなります。ダイコンを傷つけることなくスムーズに流れます。

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL 0533-87-3181(代)

FAX 0533-88-6276

代理店