

KTシリーズ

水圧式洗浄コンベア
仕上りがワンランク上の輝く白さですよ!!



保守点検が容易!!



噴射ノズル調整や点検がしやすい開閉カバー

スッキリコンパクト!!



- ・投入部分には原料を置く位置の目安となる調整板が付属、出口部分には原料を優しく排出するためのシュート付です。
- ・洗浄に使用した水は原料漬け込み水槽へ流し再利用できます。

セット動噴が洗浄機下部へ設置可能で省スペース

本機の特長

- 搬送コンベア上に原料を投入し、洗浄内部での上下横側に配列された噴射ノズルからの高圧水により原料を洗浄する方式です。
- コンベアは開口率の高いロッド方式で、下側方向からの噴射も高い洗浄効果が得られます。
- 原料の状態に対応すべく、搬送コンベア速度はインバーターにより速度調節が可能で、最適な仕上がりが得られます。
- 洗浄本体の腹部左右、上部は開口部分が非常に大きく、メンテナンスが容易におこなえます。

※ 別途、モーターセット動噴が必要です。(必要吸水量64L/min程度)

動力噴霧器の選定の際はお問い合わせください。

※ 電源は単相100V・三相200Vからお選びください。

型式	寸法	重量	電源	コンベア幅 /速度	ノズル	必要水量 (1Mpa時)	備考
KT50-6MV型	1,910L×805W×1,260H	120kg	0.1kW	500mm /~8m/min	24ヶ	45.36L/min	鉄製 (一部ステンレス)

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL 0533-87-3181(代)

FAX 0533-88-6276

落合工場 TEL 0533-88-6135

代理店