

## MKD シリーズ



MKD-GS



GNK-JS+MKD-GS

### 本機の特長

- 2本の選別ローラーをハの字に並べ、その上を原料が転がっていき、ローラー間隔と原料サイズが揃った時に原料が落下していきます。
- 選別ローラー間隔の調節ができ、規格に合わせた選別ができます。
- 選別ローラーはステンレス製で、選別精度が高く、清掃の際の汚れ落としが簡単にできます。
- 自動供給機を使用すると選別機への原料供給が一定になり、作業効率を高めることができます。

#### 〈仕様〉

| 型式           |        | MKD-GS    | GNK-JS    | MKD-GW    | GNK-JW    |
|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 機体寸法<br>(mm) | 長      | 1800      | 800       | 1800      | 800       |
|              | 幅      | 530       | 650       | 620       | 650       |
|              | 高      | 720       | 1100      | 720       | 1100      |
| 重量           | (kg)   | 50        | 90        | 80        | 90        |
| 所要動力         | (kW)   | 0.06      | 0.04      | 0.2       | 0.04      |
| 能力           | (kg/時) | 50~100    | 80~100    | 100~200   | 160~200   |
| 備考           |        | 選別機<br>一連 | 供給機<br>一連 | 選別機<br>二連 | 供給機<br>二連 |

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL 0533-87-3181(代)  
FAX 0533-88-6276

代理店