

PCシリーズ

洗浄した大根の
目視B品抜きに!!



本機の特長

- 樹脂ローラー使用のチェーンコンベヤで、シンプルな構造で調整が簡単です。
- ローラーが自転しながら進行方向に進むので、大根が回転し、目視選別がしやすいです。
- スピードコントローラー(インバータ)標準装備で、搬送速度を無段階調整可能です。

※ コンベヤサイズは、ご要望に合わせて製作いたします。
また、脚高さ変更やアジャスタ取り付け、前後の機器とのマッチングなど、ご相談ください。

〈仕様〉

型式		PC4-6030-V	PC4-6040-V	PC4-6050-V
機体寸法 (mm)	長	3300	4300	5300
	幅	800	800	800
	高	700	700	700
ローラー幅(mm)		600	600	600
芯間距離(mm)		3000	4000	5000
所要動力 (kW)		0.2	0.2	0.2
能力	速度(m/分)	3~20	3~20	3~20
	処理(本/時)	2000~15000	2000~15000	2000~15000
備考				

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL 0533-87-3181(代)

FAX 0533-88-6276

代理店