

Tシリーズ

it's new

一部ステンレスになって新登場!!
キャスター付で移動が楽々!!

大根、人参、ごぼう、長芋、ほうれん草、
ネギ、かぶ、葉ショウガなどの洗いに最適です!
※ブラシ線径 0.15mm 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm



T-27型



TS-27型

本機の特長

- 回転する上下2本のブラシ間に作物を挿入し洗浄する方式です。洗浄機の上部天板給水口へ水道水からのホースを差込、常時給水しつつ洗浄いたします。
 - ・ また洗浄機懐のタンクへは水が貯水され、下ブラシはそのタンク内の水を巻上げることで、洗浄にもっとも理想的な水量とブラシ作用で洗浄している状態をつくりだしています。
- 対象となる作物に適合したブラシをお選びいただけます。
 - ・ 洗浄はもちろんのこと、かためのブラシ選定をすることで皮むきも可能です。
 - ・ 出荷時ブラシ線径をご注文時にご指定ください。(0.15mm～0.7mm)
- ブラシ交換簡易方式です、交換作業が短時間で簡単に行えます。
 - ・ ブラシは割ブラシを採用しており、ブラシフランジをスライドすることで簡単にはずすことができます。
- 未舗装路での移動が簡単に行えるTS型もご用意。また動力をエンジンにて設けるかたにもこちらの仕様になります。(エンジンはお買い求めの販売店様へご依頼ください。)

型式	T-27 型	T-27M 型	TS-27 型	TS-27M 型	T-55 型	T-55M 型
機体寸法 (mm)	長	660	660	1,100	1,100	660
	幅	550	550	580	580	855
	高	1,010	1,010	980	980	1,070
ブラシ有効巾(mm)	240	240	240	240	520	520
所要動力 (kW)		0.25		0.25		0.4
備考		モーター付		モーター付		モーター付

※ T-27型はモーターは別売となっており、付属しておりませんのでご注意ください。モーターが必要な場合はT-27M型をご注文ください。(モーター、Vベルト、プラグ付コード3m、スイッチ付)

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



株式会社 指浪製作所

愛知県豊川市赤坂町関川74

本社 TEL 0533-87-3181(代)

FAX 0533-88-6276

落合工場 TEL 0533-88-6135

代理店